

Modell:

Enkelrum E20 ST1

Riktlinjer för plintar:

- Bredd mellan yttersida plint: 6740mm
- Djup mellan yttersida plint: 2800mm
- 10 fristående plintar placeras enligt ovan
- Plintarna bör vara 150-200 mm höga för att tillgodose god ventilation under huset
- Plintarna skall vara släta upptill
- Det ska inte vara någon ram på plintarna eller några regelfästen
- På skissen ovan illustreras husets ramverk

Vid osäkerhet kontakta oss så att vi vet hur vi ska förbereda huset för lyft.

Plintar kan anordnas på olika sätt beroende på markförutsättningar. På t.ex. planmark: Ta bort översta lagret av gräs. Lägg på markduk och ett lager med singel t.ex. 150mm som packas. Placera ut betongplattor och på dessa lecablock eller motsvarande.

Plintar kan även gjutas på plats med en diameter på 150 -200 mm. På plintarna ska man placera bitar av takpapp eller liknande. Vid sättningar av plintar eller underlag kan man justera in Enkelrum med hjälp av en bildomkraft och material som läggs in mellan plintar och Enkelrummet.

Hevra AB/Enkelrum ansvarar inte för plintuppsättningen förklarad ovan. Texten är en vägledning och endast ett förslag på hur man kan göra.

Mått anges från ytterkant till CC-mått

Vatten:

1080mm från vänster kortsida
80mm från baksida

EI:

2150mm från höger kortsida
80mm från baksida

Avlopp (diam. 110mm):

680mm från vänster kortsida
290mm från baksida

Observera att måtten på anslutningarna är vägledande och kan variera något då varje byggnad byggs helt unikt för varje kund.

Typ av ritning:

Plintplan

Pappersstorlek:

A4

Skala:

nts

Mått:

mm

Enkelrum®

